

EMT1000L-RF

一维无线激光扫描器



产品特点：

◆ 人体学设计

外形美观流畅，手感及其舒适自然

◆ 轻巧体积

外形小巧，重量轻，全身防震设计

◆ 核心技术

拥有自主知识产权，安全稳定

◆ 高性价比

价格实惠，性能优越，按键寿命高达一百万次

◆ 接口丰富

提供 USB 接口，满足更多接口需求

◆ 应用广泛

适用于各种收款机

应用场景：

EMT1000L-RF 扫描枪，其外形美观大方、操作手感舒适，解码能力强，无线传输稳定且距离远。产品通过 CE, FCC, RoHS, IP54, IEC60825 等诸多认证，具备多种数据传输模式和可选的自动感应模式使之能大量应用于超市、零售、物流、医药等多种需要自动识别的行业。

EMT1000L-RF 一维无线激光扫描枪产品规格书

光学\电气参数	
系统接口	标准2.0USB接口
工作电压	DC 5V±5%
工作电流	100ma（最大峰值）
	50ma（工作）
	30ma（待机）
光源	可视激光650nm
提示	指示LED，蜂鸣器
性能特性	
传输距离	有效传输距离10米以内，空旷距离最远可达50米
传输方式	2.4G无线传输
触发方式	手动按键扫描、连续扫描、闪烁扫描
收发配对	每个接收盒器可配多支扫描枪
储存情况	可存储2000个条码信息
解码速度	500次/秒
误码率	1/1500万
识读码制	UPC-A, UPC-E, EAN-13, EAN-8, ISBN/ISSN, 三九码, 库德巴码, 交叉二五码, 工业二五码, 矩阵二五码, 128码, 九三码, 11码, MSI/PIESSEY, UK/PLESSEY, UCC/EAN128码, 中国邮政码等所有一维条码。
最小解析度	≥4mil
打印对比度	大于20%黑色
语言	支持多国语言
景深	0-750mm
扫描宽度	5mm—30cm
角度读码	左右70度
	上下70度
物理特性	
尺寸(mm)	170 x 96 x 70 (LxW xH)
重量	185g（不含线材）
颜色	灰白色及黑色
电缆标准	直线2m
外壳材质	ABS+硅胶（EVA）
环境特性	
工作温度	-20℃~60℃
存储温度	-30℃~90℃
工作湿度	5%—95%（无凝结）
抗光性	不受人工照明和室外自然光照条件影响
密封防护	IP54
抗震能力	通过2.0米自由落地测试

*规格如有更改，恕不另行通知

公司名称：武汉壹码通科技有限公司

联系电话：027-87508898

网 址：www.emtsky.com

