

EMT1000L

一维有线激光扫描器



产品特点：

◆ 人体学设计

外形美观流畅，手感及其舒适自然

◆ 轻巧体积

外形小巧，重量轻，全身防震设计

◆ 核心技术

拥有自主知识产权，安全稳定

◆ 高性价比

价格实惠，性能优越，按键寿命高达一百万次

◆ 接口丰富

提供 USB 接口，满足更多接口需求

◆ 应用广泛

适用于各种收款机

应用场景：

EMT1000L 一款极具性价比的一维激光条码扫描器，可以读取所有一维条码。该型号支持 RS-232/USB 等接口，结实耐用，性能充分满足了各类扫描应用环境的需求，如超市和便利店的零售收银、自动化办公与文件管理、邮件与包裹的收发与分配等。

EMT1000L 一维有线激光扫描器产品规格书

光学/电气参数	
电源	键盘界面主机供应；RS-232外接式或主机供应
系统接口	IBM PS/2键盘，IBM PC/XT/AT，RS-232串口；标准2.0USB接口
工作电压	DC 5V±5%
工作电流	100ma（最大峰值）
	50ma（工作）
	30ma（待机）
光源	可视激光650nm
提示	指示LED，蜂鸣器
性能特性	
传输速率	RS232baudrate: 2400-38400
触发方式	手动按键扫描；自感扫描（可选）；连续识读
扫码宽度	5mm—30cm
解码速度	500次/秒
误码率	1/1500万
识读码制	UPC-A, UPC-E, EAN-13, EAN-8, ISBN/ISSN, 三九码, 库德巴码, 交叉二五码, 工业二五码, 矩阵二五码, 128码, 九三码, 11码, MSI/PIESSEY, UK/PLESSEY, UCC/EAN128码, 中国邮政码等所有一维条码。
最小解析度	≥3mil
最小打印对比度	大于20%黑色
语言	支持多国语言
景深	0-750mm
角度读码	左右 70度
	上下 70度
物理特性	
尺寸(mm)	160 x 85 x 65(L x W x H)
重量	130g
颜色	灰白色及黑色
电缆标准	直线2m
外壳材质	ABS+硅胶（EVA）
环境特性	
工作温度	-20℃~+60℃
存储温度	-30℃~+90℃
工作湿度	5% - 90%
抗光性	不受人工照明和室外自然光照条件影响
密封防护	IP54
抗震能力	通过2.0米自由落地测试

*规格如有更改，恕不另行通知

公司名称：武汉壹码通科技有限公司

联系电话：027-87508898

网 址：www.emtsky.com

