

EMT2200U-RF

二维无线影像扫描器



产品特点：

◆ 人体学设计

外形美观流畅，手感舒适自然

◆ 高性价比

价格实惠，性能优越

◆ 轻巧体积

外形小巧，重量轻

◆ 接口丰富

提供 USB 接口，满足更多接口需求

应用场景：

EMT2200U-RF 是一款极具性价比的二维无线影像条码扫描器，可以读取所有一维条码及二维码。该型号支持 USB 等接口，结实耐用，充分满足了各类扫描应用环境的需求，如超市和便利店的零售收银、支付、自动化办公与文件管理、邮件与包裹的收发与分配、DPM 码等应用。

EMT2200U-RF 二维无线扫描枪产品规格书

无线规格		
通讯频段	433MHz	
传输范围	100米（空旷环境）	
通讯模式	有线传输模式/无线传输实时模式/缓存模式/盘点模式	
内存大小	100,000条13位条码	
光学\电气参数		
数据接口	USB HID键盘口、USB 虚拟串口	
电池容量	1500mAh（锂电池）	
持续扫描次数	25, 000（每秒读取一次）	
充电时间	5小时	
工作电压	5VDC±10%	
工作电流	最大电流:115mA	
传感器	COMS	
传感器分辨率	640 x 480像素	
光源	白色LED	
瞄准光源	红色条形LED	
性能特性		
识读码制	1D	UPC/EAN, Code 128, Code 39, Code 93, Code 11, Matrix 2 of 5, Interleaved 2 of 5, Codabar, MSI, GS1 Databar
	2D	QR, PDF417, DATA MATRIX
最小解析度	≥5mil	
最小打印对比度	>25%	
视域	34°（H）	
	26°（V）	
角度读码	旋转：±360°、偏转：±55°、倾斜：±55°	
典型景深	Code39	70mm-110mm（6.67mil）
	UPC/EAN	60mm-240mm（13.34mil）
	Data Matrix	25mm-80mm（10mil）
	QR Code	5mm-230mm（20mil）
物理特性		
尺寸(mm)	90毫米X67毫米X168毫米（长X宽X高）	
重量	扫描器：160g	
	接收器：16g	
环境特性		
工作温度	-20℃~+65℃	
存储温度	-30℃~+70℃	
工作湿度	5% - 95%(无凝结)	
环境光照	0~100,000LUX	
抗震能力	1.5米	

*规格如有更改，恕不另行通知

公司名称：武汉壹码通科技有限公司
 联系电话：027-87508898
 网 址：www.emtsky.com

