

EMT2000-RF

二维无线影像扫描器



产品特点：

◆ 人体学设计

外形美观流畅，手感舒适自然

◆ 高性价比

价格实惠，性能优越

◆ 轻巧体积

外形小巧，重量轻

◆ 接口丰富

提供 USB 接口，满足更多接口需求

应用场景：

EMT2000-RF 是一款极具性价比的二维无线影像条码扫描器，可以读取所有一维条码及二维码。该型号支持 USB 等接口，结实耐用，性充分满足了各类扫描应用环境的需求，如超市和便利店的零售收银、支付、自动化办公与文件管理、邮件与包裹的收发与分配等应用。

EMT2000-RF 二维无线扫描枪产品规格书

无线规格		
通讯频段	2400MHz-2483.5MHz	
传输范围	≤30米	
数据速率	250kbps	
通讯模式	实时模式 / 盘点模式 / 缓存模式	
内存大小	100,000条13位条码	
光学\电气参数		
数据接口	USB VCP, USB HID KEYBOARD	
电池容量	2000mAh (锂电池)	
完全充电使用时间	6小时 (连续常亮工作); 12小时 (正常手动触发工作); 15天以上 (待机)	
充电时间	5小时	
工作电压	5VDC±10%	
工作电流	最大电流:120mA	
传感器	COMS (648 x 488)	
光源	白色LED	
瞄准光源	红色条形LED	
性能特性		
扫描速度	350±50(次/秒)	
识读码制	1D	UPC-A,UPC-E,EAN-8,EAN-13, CODE39,CODE93,CODE128,CODE32,GS1-128(UCC/EAN128),Codabar,ITF25,Industrial 2 of 5, Matrix 2 of 5, GS1-DATABAR(RSS-14),GS1-DATABAR LIMITED,GS1-DATABAR Expanded, ISBN, ISSN
	2D	QR,PDF417,DATA MATRIX
最小解析度	≥5mil	
最小打印对比度	>30%	
视域	34° (H), 26° (V)	
角度读码	旋转	±360°
	偏转	±55°
	倾斜	±55°
典型景深	Code39	50mm-120mm (5mil)
	UPC/EAN	40mm-150mm (15mil)
	Data Matrix	40mm-210mm (10mil)
物理特性		
尺寸(mm)	70 x 95 x 168(L x W x H)	
重量	扫描器: 174.5g	
	接收器: 16g	
环境特性		
工作温度	-20℃~+60℃	
存储温度	-30℃~+80℃	
工作湿度	5% - 95%(无凝结)	
环境光照	0~100,000LUX	
抗震能力	1.5米	

*规格如有更改, 恕不另行通知

公司名称: 武汉壹码通科技有限公司
 联系电话: 027-87508898
 网 址: www.emtsky.com

