

EMT2200

二维有线影像扫描器



产品特点：

◆ 人体学设计

外形美观流畅，手感舒适自然

◆ 高性价比

价格实惠，性能优越

◆ 轻巧体积

外形小巧，重量轻

◆ 接口丰富

提供 USB 接口，满足更多接口需求

应用场景：

EMT2200 是一款极具性价比的二维影像条码扫描器，可以读取所有一维条码及二维码。该型号支持 RS-232/USB 等接口，结实耐用性充分满足了各类扫描应用环境的需求，如超市和便利店的零售收银、支付、自动化办公与文件管理、邮件与包裹的收发与分配、也能用于工业流水线、DPM 码扫描等应用。

EMT2200 二维有线影像扫描器产品规格书

光学\电气参数		
数据接口		USB VCP， USB HID KEYBOARD
工作电压		5VDC±10%
工作电流		最大电流:120mA
		最小电流： 80mA
传感器		CMOS（960 x 640）
光源		白色LED
瞄准光源		红色条形LED
性能特性		
扫描速度		350±50(次/秒)
识读码制	1D	UPC-A,UPC-E,EAN-8,EAN-13， CODE39,CODE93,CODE128,CODE32,GS1-128(UCC/EAN128),Codabar,ITF25,Industrial 2of 5， Matrix 2 of 5， GS1-DATABAR(RSS-14),GS1-DATABAR LIMITED,GS1-DATABAR,Expanded, ISBN, ISSN
	2D	QR,PDF417,DATA MATRIX
最小解析度		≥4mil
最小打印对比度		>30%
视域		42° （H）
		30° （V）
角度读码	旋转	±360°
	偏转	±55°
	倾斜	±55°
典型景深	Code 39	30mm-80mm (3.9mil)
	code 39	80mm-360mm(20mil)
	QR code	40mm-200mm (20mil)
	DM	50mm-160 (10mil)
物理特性		
尺寸(mm)		70 x 95 x 168(L x W x H)
重量		118g
环境特性		
工作温度		-20℃~+60℃
存储温度		-40℃~+80℃
工作湿度		5% - 95%(无凝结)
抗震能力		1.5米
环境光照		0~100,000LUX

*规格如有更改，恕不另行通知

公司名称：武汉壹码通科技有限公司
 联系电话：027-87508898
 网 址：www.emtsky.com

