

# EMT2000

## 二维有线影像扫描器



### 产品特点：

◆ 人体学设计

外形美观流畅，手感舒适自然

◆ 高性价比

价格实惠，性能优越

◆ 轻巧体积

外形小巧，重量轻

◆ 接口丰富

提供 USB 接口，满足更多接口需求

### 应用场景：

EMT2000 是一款极具性价比的二维影像条码扫描器，可以读取所有一维条码及二维码。该型号支持 RS-232/USB 等接口，结实耐用性充分满足了各类扫描应用环境的需求，如超市和便利店的零售收银、支付、自动化办公与文件管理、邮件与包裹的收发与分配等扫描等应用。

# EMT2000 二维有线影像扫描器产品规格书

光学\电气参数		
型号	EMT2000	EMT2000C
数据接口	USB HID键盘口/USB虚拟串口	RS232串口
工作电压	5VDC±5%	
工作电流	峰值240mA	
传感器	CMOS (640 x 480)	
光源	白色LED	
瞄准光源	红色条形LED	
性能特性		
识读码制	1D	Standard 2 of 5 (IATA) , codabar, Code 128, Code11, code32, Code39, Code93, EAN/UPC,EAN-8, EAN-13, GS1 DataBar Expanded, GS1 DataBar Limited, GS1 DataBar Omnidirectional, Hong Kong 2 of 5(China post), Interleaved 2 of 5, Matrix 2 of 5, MSI, ,Pharmacode, RSS-14, RSS-LIMITED, RSS-EXPANDED, Straight 2 of 5(Industrial), Telepen, Trioptic Code,UPC-A, UPC-E, UPCE
	2D	Aztec , Codablock A , Codablock F, Composite , Data Matrix, Dot code, HANXIN, Maxicode, Micro PDF417, Micro QR code, PDF417, QR code
最小解析度	1D	≥4mils
	2D	≥7mils
最小打印对比度	> 10%	
视域	(H)	46°
	(V)	35°
角度读码	旋转	±180°
	偏转	±40°
	倾斜	±60°
典型景深	Code 39	55mm-350mm (20mil)
	code 39	80mm-260mm(15mil)
	QR code	40mm-210mm (20mil)
	PDF417	50mm-160mm (13.34mil)
物理特性		
尺寸(mm)	90 x 67 x 168 ( L x W x H)	
重量	130g	
环境特性		
工作温度	0℃~+50℃	
存储温度	-10℃~+60℃	
工作湿度	20% -85%(无凝结)	
抗震能力	1.5米	
环境光照	0~100,000LUX	

\*规格如有更改, 恕不另行通知

公司名称: 武汉壹码通科技有限公司  
 联系电话: 027-87508898  
 网 址: www.emtsky.com

