

EMT2000D-RF

二维无线影像式扫描枪



产品特点:

◆ 人体学设计

外形美观流畅，手感舒适自然

◆ 高性价比

价格实惠，性能优越

◆ 轻巧体积

外形小巧，重量轻

◆ 接口丰富

支持 USB, RS232 接口

应用场景:

EMT2000D-RF 是一款极具性价比的二维无线影像条码扫描器，可以读取所有一维条码及二维码。

该型号支持 USB 接口，结实耐用，性充分满足了各类扫描应用环境的需求，如超市和便利店的零售收银、支付、自动化办公与文件管理、邮件与包裹的收发与分配等应用。

EMT2000D-RF 二维无线影像式扫描枪产品规格书

无线规格		
通讯频段	2.402GHz 至 2.480GHz	
传输范围	30米（空旷环境）	
通讯模式	无线传输实时模式 / 缓存模式 / 盘点模式	
内存大小	100,000条13位条码	
光学\电气参数		
数据接口	USB-HID-KBW / USB虚拟串口 / RS232	
电池容量	2600mAh（锂电池）	
完全充电使用时间	约10小时	
充电时间	约6小时	
工作电压	5VDC±5%	
工作电流	240mA	
传感器	COMS（640 x 480）	
光源	照明：白色LED，瞄准：红色LED	
性能特性		
识读码制	1D	Code128,Code11,Code32,Code39,Code93 ,EAN/UPC,EAN-8,EAN-13,Full ASCII Code39, Interleaved 2 of 5,Matrix 2 of 5,MSI,UPC-A ,UPC-E, Codabar,Codablock A,Codablock F, GS1 DataBar Expanded,GS1 DataBar Limited,GS1 DataBar Omnidirectional,etc.
	2D	Aztec Code,Data Matrix Code,Maxicode,Micro QR Code,PDF417,QR Code,MicroPDF417,HANXIN code,etc.
最小解析度	≥4mil	
最小打印对比度	≥15%	
视场角	45°（H），35°（V）	
旋转灵敏度	旋转 ±360°，偏转 ±60°，倾斜±60°	
典型景深	Code128	35mm-200mm（10mil）
	UPC	35mm-270mm（13mil）
	PDF417	20mm-200mm（10mil）
	Data Matrix	20mm-150mm（10mil）
物理特性		
提示方式	LED提示和蜂鸣器	
尺寸(mm)	扫描器 95 x 67 x 170(L x W x H), 接收器 125 x 95 x 65(L x W x H)	
重量	扫描器：160g, 接收器：120g	
环境特性		
工作温度	-10℃~+60℃	
存储温度	-20℃~+70℃	
工作湿度	5% - 95%(无凝结)	
环境光照	0~100,000LUX	
配件		
数据线	USB数据线, RS232数据线	

*规格如有更改，恕不另行通知

公司名称：武汉壹码通科技有限公司
 联系电话：027-87508898
 网 址：www.emtsky.com

