

EMT2200

二维有线影像扫描器



产品特点:

◆ 人体学设计

外形美观流畅，手感舒适自然

◆ 高性价比

价格实惠，性能优越

◆ 轻巧体积

外形小巧，重量轻

◆ 接口丰富

提供 USB 接口，满足更多接口需求

应用场景:

EMT2200 是一款极具性价比的二维影像条码扫描器，可以读取所有一维条码及二维码。该型号支持 USB 接口，结实耐用性充分满足了各类扫描应用环境的需求，如超市和便利店的零售收银、支付、自动化办公与文件管理、邮件与包裹的收发与分配、也能用于工业流水线、DPM 码扫描等应用。

EMT2200 二维有线影像扫描器产品规格书

光学\电气参数

数据接口	USB (HID, CDC)
工作电压	DC 5V±5%
工作电流	220mA
传感器	CMOS (640 x 480)
照明光源	白色LED
瞄准光源	红色LED

性能特性

扫描速度		60FPS
识读码制	1D	EAN-13, EAN-8, UPC-A, UPC-E, ISSN, ISBN, CodaBar, Code 128, Code93, ITF-14, ITF-6, Interleaved 2 of 5, Industrial 2 of 5, Standard 2 of 5, Matrix 2 of 5, GS1 Databar(RSS), Code 39, Code 11, MSI-Plessey, GS1-Composite
	2D	QR Code, Data Matrix, PDF417, Micro PDF417, Micro QR, Aztec, Maxi Code, HanXin code
最小解析度		≥4mil
最小打印对比度		≥20%
视域		36°（H）
		27°（V）
角度读码	旋转	±360°
	偏转	±65°
	倾斜	±65°
典型景深	EAN-13	50mm-290mm (13mil)
	Code 128	45mm-320mm (15mil)
	QR code	30mm-200mm (15mil)
	Data Matrix	35mm-110 (10mil)

物理特性

尺寸(mm)	95 x 62 x 160 (L x W x H)
重量	125g (含USB线)
提示方式	LED、蜂鸣器

环境特性

工作温度	-20℃~+60℃
存储温度	-40℃~+70℃
工作湿度	5% - 95%(无凝结)
环境光照	0~100,000LUX

*规格如有更改，恕不另行通知

公司名称：武汉壹码通科技有限公司
联系电话：027-87508898
网 址：www.emtsky.com

