

EMT2300

二维有线影像扫描器



产品特点:

◆ 人体学设计

外形美观流畅，手感舒适自然

◆ 高性价比

价格实惠，性能优越

◆ 轻巧体积

外形小巧，重量轻

◆ 百万像素

1280*800 百万像素，可 OCR 识读

应用场景:

EMT2300 是一款极具性价比的二维影像条码扫描器，可以读取所有一维条码及二维码。该型号支持识读 OCR，结实耐用，充分满足了各类扫描应用环境的需求，如超市和便利店的零售收银、支付、自动化办公与文件管理、邮件与包裹的收发与分配、也能用于工业流水线、DPM 码扫描等应用。

EMT2300 二维有线影像扫描器产品规格书

光学\电气参数

数据接口	USB (HID, CDC)
工作电压	DC 5V±5%
工作电流	220mA
传感器	CMOS (1280 x 800)
照明光源	白色LED
瞄准光源	红色LED

性能特性

识读码制	2D	QR, MicroQR, PDF417, MicroPDF, DataMatrix, Aztex, Maxicode, hanxin ,etc.
	1D	Code 128, EAN-13, EAN-8, Code 39, UPC-A, UPC-E, Codabar, Interleaved 2 of 5, ITF-6, ITF-14, ISBN, Code 93, UCC/EAN-128, GS1 Databar, Matrix 2 of 5, Standard 2 of 5, Plessey, MSI-Plessey, etc
	OCR	身份证、护照
最小解析度		≥5mil
最小打印对比度		≥20%
视域		56.7° (H)
		35° (V)
角度读码	旋转	±360°
	偏转	±50°
	倾斜	±50°
典型识读景深	EAN 13	40mm-340mm (13mil)
	QR	40mm-280mm (15mil)
	Data Matrix	40mm-140mm (20mil)
	PDF 417	40mm-180mm (6.67mil)

物理特性

尺寸(mm)	95 x 62 x 160 (L x W x H)
重量	125g (含USB线)
提示方式	LED、蜂鸣器

环境特性

工作温度	-20℃~+60℃
存储温度	-40℃~+70℃
工作湿度	5% - 95%(无凝结)
环境光照	0~100,000LUX

*规格如有更改，恕不另行通知

公司名称：武汉壹码通科技有限公司
 联系电话：027-87508898
 网 址：www.emtsky.com

